

OM 12 PS

OM 14 PS

OM 15 PS

OM 16 PS



ГАБАРИТЫ И ВЕС:			
Вес, кг			
13.5	18.5	36.5	53
Длина, мм			
350	410	520	650
Ширина, мм			
544	594	764	939
Высота, мм			
698	867	1088	1158
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ OWAMAT			
Объем основного бака, л			
30.6	61.3	115.5	228.4
Заполняемость основного бака, л			
22.72	46.34	84.28	158.8
Отвод конденсата (шланг)			
3 x G1/2	3 x G1/2	3 x G1/2	3 x G1/2
Сервисный клапан (шланг)			
1 x G1	1 x G1	1 x G1	1 x G1
Объем предварительного фильтра, л			
1 x 2.5	1 x 6.7	1 x 18.5	1 x 37.2
Объем основного фильтра, л			
1x5.9	1x11.0	1x20.4	1x40.3

Основная концепция любого оборудования BEKO TECHNOLOGIES заключается в обеспечении качественной, стабильной работы с минимальными затратами. Не стали исключением и **водо-масляные разделители с пресепарацией OWAMAT®**.

Оборудование, работающее на сжатом воздухе, давно стало незаменимым во многих технологических процессах. Однако во время его генерации образуется конденсат, который содержит в себе такие загрязнения как углеводороды, частицы пыли и грязи, охлаждающие жидкости и смазочные материалы из компрессора, а также остатки масла, ржавчины или герметиков. В таком виде конденсат не должен сливаться в водосточную систему, так как это приводит к загрязнению окружающей среды, и, кроме того, идет вразрез с международными законами по ее защите.

Эффективным решением данного вопроса являются **разделители OWAMAT с пресепарацией**. Они работают по следующему принципу: сначала конденсат попадает камеру сброса давления. Это необходимо для того, чтобы исключить турбулентность в резервуаре для отделения свободных масел. Прочие твердые частицы грязи попадают в специальный съемный приемник. В разделительном резервуаре масло поднимается на поверхность конденсата, откуда оно перемещается в отдельный коллектор. Далее конденсат проходит через префильтр, имеющий большую активную фильтрующую поверхность, и через основной фильтр OEKOSORB®. На выходе получаем воду, которая может сливаться в канализационную систему.

Водо-масляные разделители с пресепарацией OWAMAT® выпускается в шести размерах с объемами контейнеров от 10 до 228 л. Система в любое время может быть модернизирована в любую из моделей от 11 до 16.

Наши **разделители с пресепарацией** обладают следующими преимуществами:

- несколько типоразмеров значительно расширяют сферу применения;
- конструкция обеспечивает простую замену картриджей;
- фильтрующие блоки обладают длительным сроком службы;
- легко модернизируются;
- не расходуют электроэнергию.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93